

# PRODUKTDATENBLATT



Maße [in cm]	90° Panorama-Edition			Basis-Edition			Short-Edition	Small-Edition		
	Standard	EBH45	EBH60	Standard	Backfach	EBH50	Standard	Standard	Backfach	EBH50
Ausführung										
Außenabmessungen <sup>1</sup>	53x53x143	53x53x157	53x53x173	69x52x130	69x52x150	69x52x150	58x48x115	58x48x138	58x48x157	58x48x157
Rauchrohr Ø	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rauchrohranschluss hinten/seitlich <sup>2</sup>	121,5 <sup>3</sup>	135,5 <sup>3</sup>	151,5 <sup>3</sup>	-	-	125,5 <sup>3</sup>	-	116,5	138,5 <sup>3</sup>	136,5
Ext. Verbrennungsluft Ø	10	12,5	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Gewicht [kg]	318	345	372	358	386	392	305	342	367	374

## Technische Daten

	SCHLISER ECKMODELL	SCHLISER
Brennzellen-Modell	Spiegl Max GmbH&Co.KG	Spiegl Max GmbH&Co.KG
Lieferant	min. 28x28x32cm	min. 33x26x27cm
Brennraummaße (BxTxH)	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
Energieeffizienzklasse	7,3kW	6,5kW
Direkte Wärmeleistung	115	110
Energieeffizienzindex	84,1%	81,0%
Wirkungsgrad	Siehe Bedienungsanleitung	Siehe Bedienungsanleitung
Vorkehrungen	EN-13229, VKF AEAI	EN-13240, VKF AEAI
Standards	Serienmäßig	Serienmäßig
Abbrandregelung	Serienmäßig	Serienmäßig
15a B-VG	Serienmäßig	Serienmäßig
BimSchV Stufe 2	Serienmäßig	Serienmäßig
Österr. Umweltzeichen	-	Serienmäßig
Brennstoff	Scheitholz	Scheitholz
Abstände zu brennbaren Materialien	Glasscheibe 90cm, Schamotte-Wand 8cm	Glasscheibe 90cm, Schamotte-Wand 8cm
Schornsteinunterdruck	12 (+/- 1) Pa	12 (+/- 2) Pa
Rauchgastemperatur	183°C	214°C
Abgasmassenstrom	6,11 g/s	5,30 g/s
Feinstaub bez. 13% O <sub>2</sub>	24mg/MJ	13mg/MJ
CO	747mg/MJ	475mg/MJ
OGC	23mg/MJ	30mg/MJ
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>	36mg/MJ	-
NO <sub>x</sub>	84mg/MJ	112mg/MJ

Technische und ästhetische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler!

Stand Juli 2019

<sup>1</sup> Max. Außenmaße, können um bis zu 5mm variieren

<sup>2</sup> Maß von Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) bis Mitterrauchrohr (MRR)

<sup>3</sup> Nur mit Spezialbogen Stand Juli 2019

